



MALZEME EMNİYET BROŞÜRÜ

ÇEKOMASTİK MONTAJ MASTİĞİ K.666

Tarih : 28.01.2000

Revizyon No: 00

1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI

Ürün Adı : ÇEKOMASTİK MONTAJ MASTİĞİ K.666

Firma Adı : ÇUHADAROĞLU KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş.
Hürriyet Mah. Cemil Bengü Cad.No:41 Şişli /İST.

Telefon : (0212) 224 20 20 / 16 Hat

Telefax : (0212) 224 20 40

Fabrika : Akça Burgaz Mevkii Hadımköy Kavşağı
Alüminyumcular Sanayi Sitesi C-2 Blok

Telefon : (0212) 858 01 26 / 7 Hat

Telefax : (0212) 858 01 34

2. BİLEŞİKLERİN KOMPOZİSYONLARI

Ürün Kompozisyonu : Stiren akrilik kopolimer, dolgu, plastifiyen karışımıdır.

Tehlikeli Bileşikler : Stirene, Cas – No: 100-42-5

3. TEHLİKE DURUMLARI

POTANSİYEL SAĞLIK ETKİLERİ

Yutma Durumunda : Ağız, boğaz ve midenin tahrişi.

Cilt Temasında : Kürlenmemiş ürün uzun süre temas halinde cildi tahriş eder.

Soluma Durumunda: Solunum yollarında, uzun süre soluma durumunda hafif tahrişe sebep olabilir.

Göze Temas : Kürlenmemiş ürünün temasında gözde tahriş olur.

Önemli Etki Yolları : Cilt, gözler ve solunum yolları

Kronik Etkileri : Bilinmiyor

Çevresel Etki : Çevre için önemli risk teşkil etmez.

MALZEME EMNİYET BROŞÜRÜ

ÇEKOMASTİK MONTAJ MASTİĞİ K.666

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

- Yutma Durumunda** : Hemen su ile ağız çalkalayın ve sonra bir miktar su içirin. Tıbbi müdahaleye başvurun.
- Cilt Teması Durumunda** : Su ve sabunla yıkayın.
- Soluma Durumunda** : Mağdur kişiyi sakinleştirin, temiz havaya çıkartın. Tıbbi müdahaleye başvurun.
- Göze Gelmesi Durumunda** : Akan su altında göz kapakları açık olarak en az 15' su ile Gözleri yıkayın. Tıbbi müdahaleye başvurun.

5. YANGIN MÜDAHALESİ

- Uygun Söndürücü Malzemeler** : CO₂ köpük, toz söndürücüler, su spreyi.
- Uygun Olmayan Söndürme Aracı** : Bilinmiyor.
- Spesifik Tehlikeler** : Yanabilir, yanma esnasında zehirli gazlar açığa çıkar. Tehlikeli toz açığa çıkabilir.
- Spesifik Yangın Müdahalesi** : Isıya maruz kalan ürün, su ile soğutulur.
- Koruyucu Malzeme** : Uygun gaz maskesi.

6. KAZARA DÖKÜLMESİ DURUMUNDA

- Kişisel Önlemler** : Cilt ve göz temasını engelleyin ve buharları solumayın.
- Kişisel Korunma** : Emniyet gözlüğü, kauçuk eldiven ve bot kullanılmalıdır.
- Temizleme ve Toplama Metotları** : Büyük döküntüler kaplara pompalanmalıdır, absorblayıcı Malzeme ile kalıntı emilir. Küçük döküntüler su ile temizlenir. Kullanılmış su atılır.
- Çevre Korunması** : Özel risk teşkil etmez.



MALZEME EMNİYET BROŞÜRÜ
ÇEKOMASTİK MONTAJ MASTİĞİ K.666

7. UYGULAMA VE DEPOLAMA

Emniyetli Uygulama : Özel ölçümler gerekli değildir.

Depolama : Donmaya karşı korunmalıdır.

8. KONTROLLER VE KİŞİSEL KORUNMA

Mühendislik Önlemleri : Uygun havalandırmayı sağlayın.

KİŞİSEL KORUNMA

Solunum Sistemi Korunması : Kapalı ortamda çalışılıyorsa havalandırma sağlanmalıdır. İyi havalandırılmayan bölgelerde, uygun gaz maskesi kullanılmalıdır.

Ellerin Korunması : Uygun kauçuk eldiven kullanınız.

Göz ve Yüz Korunması : Emniyet gözlükleri ve yüz maskesi kullanınız.

Hijyenik Önlemler : Herhangi bir şey yemeden içmeden ve tuvalete gitmeden önce ellerinizi iyice yıkayınız.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜM

Fiziksel Durum : Pasta

Renk : Beyaz ve Renkli

Koku : Zayıf aromatik



MALZEME EMNİYET BROŞÜRÜ

ÇEKOMASTİK MONTAJ MASTİĞİ K.666

SPESİFİK VERİLER

Özgül Ağırlık : $< 1,85 \text{ gr/cm}^3$
Parlama Noktası : Uygulanmaz
Bozulma Sıcaklığı : ---
Oksitlenme Özellikleri : ---

CÖZÜNEBİLİRLİLİK

Organik Solventlerde Çözünme :
Suda Çözünme : Karıştırılabilir.
Dispersiyon Olma (kısmi çözünme) :

10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE

Stabilite : Doğru kullanılırsa ayrışma olmaz.

TEHLİKELİ REAKSİYONLAR

Sakınılması Gereken Durum : Normal şartlar altında bilinen tehlikeli bir reaksiyon yoktur.
Teknik bilgi broşürüne bakınız.
Tehlikeli Bozunma Ürünleri : Doğru kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar olmaz.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Akut Zehirlilik : ---

Lokal Etkiler : Verilen tavsiyelere uyulduğu sürece insan sağlığını tehdit edecek bir durum yoktur.

**MALZEME EMNİYET BROŞÜRÜ****ÇEKOMASTİK MONTAJ MASTİĞİ K.666****12. EKOLOJİK BİLGİLER****HAREKETLİLİK****Çökme :****Ürünün En Son Hali :****BOZUNMA****Nihai Aerobik Biyolojik Bozunma :****13. ATIK DURUMU****Atıkların Yok Edilmesi :** Yerel kanunları göz önüne alınız.**14. NAKİL BİLGİLER****Demiryolu / Karayolu (RID /ADR) :** Sınırlama Yok**Deniz Yolu (IMO /IMDG) :** Sınırlama Yok**Hava Yolu (ICAO-IATA) :** Sınırlama Yok**15. YASAL BİLGİLER****Etiketleme :** Bu ürün EEC kanunlarına göre etiketleme zorunluluğu içerisinde değildir.**16. DİĞER BİLGİLER**

Tavsiye Edilen Kullanım Alanları : PVC, alüminyum, ahşap ve demir doğramaların montajında, duvar çatlaklarında, oluk ve derelerin çatıya bağlantı kısımlarında, baca diplerinde su ve hava izolasyonu sağlamada kullanılır. Kuruduktan sonra boyanabilir ve elastikiyetini sürekli korur.

Bu bilgi tipik değerler olarak emniyet açısından tercih edilir ve bir ürün spesifikasyonu değildir. Tavsiye edilen uygulama işlemleri, genel olarak uygulananlardır. Buna mukabil her kullanıcı bu tavsiyeleri yeniden gözden geçirmelidir.