



TARİH :15.04.2016

DERBY TÜP YAPIŞTIRICI

01 ÜRÜN VE ŞİRKET TANITIMI

Ticaret İsmi	: DERBY TÜP YAPIŞTIRICI
Firma	: Derby Kimya San. Tic. ve A.Ş.
Adres	: Bağcılar Güngören San.Sit.Metro İş Merkezi B Blok K:2 No:46 İkitelli OSB Başakşehir İstanbul - TÜRKİYE
Acil Durum Telefonu	: Tel.: +90 212 422 65 26 (pbx) Fax: +90 212 422 89 57
Mail/Web	: info@derbykimya.com www.derbykimya.com

YAPIŞTIRICI ALİFATİK VE AROMATİK SOLVENTLER İÇERİR:

HEGZAN
TOLUOL
ASETON

02 TEHLİKE DURUMLARI

ÜRÜN, YÜKSEK DERECEDE YANICI OLUP TENEFFÜS EDİLMESİ ZARARLIDIR. UZUN SÜRELİ SOLUNUMA MARUZ KALMAK SAĞLIĞA CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİR. SÜREKLİ CİLT TEMASI SONUCUNDA ALERJİK REAKSİYON SEBEP OLABİLİR. EĞER SIVI, CİĞERLERLE TEMAS EDERSE ZATÜRREYE SEBEP OLABİLİR.

İLK YARDIM

SOLUMA: SOLUMA SONUCU BİR SORUN ORTAYA ÇIKTIĞINDA KİŞİ TEMİZ HAVAYA ÇIKARILMALIDIR. ACİLEN DOKTORA DANIŞILMALIDIR.

GÖZLE TEMAS: DERHAL GÖZLERİNİZİ AÇIK BİR ŞEKİLDE, BOL SU İLE 15 DAKİKA BOYUNCA YIKAYIN. RAHATSIZLIK DEVAM EDERSE DOKTORA BAŞVURULMALIDIR.

DERİ İLE TEMAS: TEMAS EDEN GİYSİ VE AYAKKABILARI ÇIKARIN. TEMAS EDEN BÖLGEYİ 15 DAKİKA BOYUNCA BOL SU İLE YIKAYIN. YÜKSEK DERECELİ YANIKLARDA DOKTORA BAŞVURULMALIDIR. ÖNCEDEN KİRLENMİŞ GİYSİLER YIKANMADAN TEKRAR GİYİLMEMELİDİR.

03 YANGINLA MÜCADELE

STATİK BOŞALMALAR İÇİN ÖNLEM ALINIZ, KULLANIM ESNASINDA SİGARA BENZERİ YANICI ÜRÜNLER KULLANMAYINIZ.

YANGIN SÖNDÜRME ARAÇLARI: KÖPÜK, YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ, CO₂, KURU TOZ, HALOJENLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER.

ÖZEL TEHLİKE DURUMLARI: YANGIN DURUMUNDA ISIL AYRIŞMA SONUCUNDA ÜRÜNDEN ZEHİRLİ GAZLAR ÇIKABİLİR; UYGUN EKİPMAN GİYİNİZ.

04 KAZA SONUCU YAYILMALARA KARŞI ÖNLEMLER

KİŞİSEL ÖNLEMLER: ATEŞLEYİCİ BÜTÜN KAYNAKLARI SÖNDÜRÜN. TEMAS ETMEYİN. UYGUN, KORUYUCU EKİPMAN GİYİN; ELDİVEN VE KORUYUCU ELBİSE KULLANIN.



05 KULLANMA VE DEPOLAMA

KULLANMA: DUMANINI SOLUMAYIN VE DUMANLA TEMAS ETMEYİN. ÇALIŞIRKEN YEMEK YEMEYİN VE/VEYA BİR ŞEY İÇMEYİN. ÇALIŞIRKEN SİGARA KULLANMAYIN.

DEPOLAMA: GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK BİR YERDE SAKLAYIN. ELEKTROSTATİK YÜK YAYABİLECEK ALEV VE KIVILCIMLARDAN UZAK BİR YERDE SAKLAYIN.

06 MARUZ KALMA SINIRLARI VE KİŞİSEL KORUNMA

MARUZ KALMA SINIRLARI:

HEGZAN İÇİN; TLV = 400 ppm (176mg/m³)
TULUOL İÇİN; TLV = 50 ppm (147mg/m³)
ASETON İÇİN; TLV = 750 ppm (1780mg/m³)

KORUNMA: ÜRÜNÜN KULLANILDIĞI VE DEPOLANDIĞI YERLERDE UYGUN HAVALANDIRMA SAĞLAYIN.

ELLER İÇİN KORUNMA: KAPSAMLI KORUMA SAĞLAYAN KORUYUCU ELDİVENLER KULLANIN.

DERİ İÇİN KORUNMA: KAPSAMLI KORUMA SAĞLAYAN KORUYUCU ELBİSE GİYİN.

07 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

GÖRÜNÜŞ : AKIŞKAN SIVI
RENK : BEYAZIMSİ SARI
KAYNAMA NOKTASI : 64°C - 110°C
PARLAMA SICAKLIĞI : ca - 22°C
VİSKOZİTE : 2200 + 300cps (20°C)
ÇÖZÜNÜRLÜK : SU İLE KARIŞMAZ.

08 KARARLILIK VE REAKTİVİTE

KARARLILIK : NORMAL DENGELİ
UZAK DURULACAK DURUMLAR : ISIDAN, ALEVDEN VE ALEVLEYİCİ DİĞER UNSURLARDAN UZAK TUTUN
UZAK DURULACAK MALZEMELER : YÜKSEK SEVİYEDE OKSİDE OLAN MALZEMELER
ZARARLI AYRIŞMALAR : YANGIN, ZARARLI GAZ VE DUMANA SEBEP OLUR
MALZEMELER : ORGANİZMALAR İÇİN MADDELER

09 TOKSİKOLOJİK BİLGİ

YÜKSEK MİKTARDA DUMAN SOLUNMASI NARKOTİK ETKİ YAPABİLİR; DERİDE UZUN SÜRELİ VE TEKRARLI TEMAS TAHRİŞE SEBEP OLABİLİR VE DERİDE HASSASLAŞMAYA SEBEP OLABİLİR. AYNI ZAMANDA ÜREME ÜRETGENLİĞİNDE DÜŞÜŞ RİSKİ VARDIR.

10 ÇEVRESEL BİLGİ

ÜRÜN, SUYA(NEHİR, IRMAK VB.) ATILDIĞI TAKDİRDE ÇEVREYE ZARARLIDIR. ÜRÜN KOLAY BİR ŞEKİLDE BİYOLOJİK BİLEŞENLERİNE AYRIŞAMAZ BU YÜZDEN ÇEVREYE ATIK OLARAK ATMAYINIZ.



11 BERTARAF EDİLMESİ

BÖLGESEL TEDBİRLER İŞİĞİNDA BERTARAF İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEDİR.

12 NAKLİYE BİLGİSİ

UN – NUMARASI : 1133
PAKETLEME NUMARASI : |||
DENİZ YOLUYLA NAKLİYE : 3.2
KARA YOLUYLA NAKLİYE/DEMİR YOLUYLA NAKLİYE SINIFI : 3 / 3b

13 MEVZUATA İLİŞKİN BİLGİLER

RİSK FAKTÖRLERİ:

R-11 : YÜKSEK DERECEDE YANICI
R-20 : SOLUNUMU ZARARLIDIR
R-36/37 : GÖZLERİ TAHRİŞ EDER
R-38 : CİLDİ TAHRİŞ EDER

GÜVENLİK FAKTÖRLERİ:

S-9 : KONTEYNİRİ İYİ HAVALANDIRILAN BİR YERDE SAKLAYIN
S-16 : ALEV ALABİLECEK KAYNAKLARDAN UZAK TUTUN, SİGARA KULLANMAYIN
S-23 : DUMANINI SOLUMAYIN
S-25 : GÖZLE TEMASTAN SAKININ
S-33 : STATİK YÜK BOŞALMALARINA KARŞI ÖNLEM ALIN

14 DİĞER BİLGİLER

BURADA BİLDİRİLEN BİLGİLER BİZİM BİLGİ VE TECRÜBELERİMİZE DAYANMAKTADIR. YİNE DE BU BİLGİLERİN SORUMLULUĞU ŞİRKETİMİZE MAL EDİLEMEZ VE ÜRÜNÜN KALİTESİ YA DA ÖZELLİKLERİYLE DOĞRUDAN BAĞDAŞTIRILAMAZ.

AÇIKLAMA: BU BELGE, ÜRÜN İÇİN GÜVENLİ DEPOLAMA, TAŞIMA HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERİR. BU BİLGİLERE, HER TÜRLÜ ÇALIŞAN VE SORUMLU, GÜVENLİĞİ İÇİN ULAŞABİLMELİDİR.



DERBY KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Aykosan Ayakkabıcılar San. Sit. 2. Kısım
6. Ada C Blok Kat:3 Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0212 422 65 26 pbx Fax: 0212 422 89 57
www.derbykimya.com.tr info@derbykimya.com.tr
İkitelli V.D. 292 059 2732 Tic. Sic. No: 651595