



TEKNİK BİLGİ FORMU

PETRO TIME SARI GRES

ÜRÜN TANIMI

PETRO TIME SARI GRES taşıt ve iş makinelerinin düz yataklarında ve şasi aksamalarında genel amaçlı kullanıma uygun kırmızı renkli grestir. Kalsiyum sabunlu formülasyonu ile düşük ve orta çalışma sıcaklıklarındaki uygulamalarda etkin performans gösterir. Kolay pompalanabilme özelliği ile soğuk havalarda dahi gres tabancalarında ve merkezi yağlamalarında rahatlıkla kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Suya karşı direnci yüksektir.
- Çok amaçlı kullanım alanı sağlama özelliğiyle ekonomiktir.
- Aşınma ve korozyona karşı dirençlidir.
- Çalışma şartları ağır olmayan otomotiv uygulamalarında ekonomik kullanım sağlar.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler	
			RD 2	RD 3
NLGI	-	ASTM D 217	2	3
Sabun Cinsi	-	-	Kalsiyum	Kalsiyum
Baz yağ Cinsi	-	-	Mineral	Mineral
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C'de	mm/10	ASTM D 217	265-295	220-250
Renk	-	Gözle	SARI	SARI
Yoğunluk, 15°C'de	g/cm3	ASTM D 4052	0,98	0,98
Yağ Ayrışması	% m/m	ASTM D 1742	0,3	1
Suya Karşı Dayanım	% m/m	ASTM D 1264	2,5	2,5
Damlama Noktası	°C	ASTM D 2265	>95	>95
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	°C	ASTM D 2896	-9/+70	-9/+70

DEPOLAMA BİLGİLERİ

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir.
- En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.