

ÜRÜN GÜVENLİK BELGESİ

ÜRÜN ADI: BEST SPRAY GAZLI KUTU
TARİH:01/07/2010

SAYFA NO: 1/6

1. ÜRÜN VE FİRMA BİLGİLERİ

Ticari İsim: GAZLI KUTU 400 ML

Firma: Ergin Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Sanayi Sitesi
Dr. Mithat Martı Caddesi No:17
Hadımköy/İstanbul
TÜRKİYE

Servis: Ergin Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tel:+90 212 771 31 83
Fax: +90 212 7710874

2. MUHTEVİYAT / BİLEŞENLER HAKKINDA BİLGİ

Zararlı Bileşenler:

İsim	CAS-No.	Ağırlıkça yüzde
Aseton	67-64-1	25-50 %
Dimethylether	115-10-60	10-30 %
Butil glikol	111-76-2	<5 %

3. TEHLİKE TANIMI

Alev alıcıdır. Tahriş edicidir. Solunduğunda, deri ile temasında ve yutulduğunda zararlıdır. Basınçlı kutudur.

4. İLK YARDIM / BELİRTİLER

Genel	: Herhangi bir şüpheye düřüldüğünde veya hastalık belirtileri görüldüğünde kişiyi temiz havaya çıkarınız, doktora başvurunuz.
Gözle teması halinde	: Tahriř ve kızarıklık gözlenir. Bol suyla 15 dakika boyunca yıkayınız. Tıbbi yardım isteyiniz.
Deriyle teması halinde	: Tahriř ve kızarıklık gözlenir. Bol su ve sabunla yıkayınız.
Solunması halinde	: Boğazda tahriř ve yanma hissedilir. Baş dönmesine neden olur. Bir doktora danıřınız.
Yutulması halinde	: Ağız ve boğazda kızarıklık ve tahriř gözlenir. Ağızınızı suyla çalkalayınız. Acilen tıbbi yardım isteyiniz.

5. YANGIN ÖNLEMLERİ

Söndürücü araçlar	: Alkole dayanıklı köpük, karbondioksit, kuru kimyasal toz kullanılabilir. Su kullanmayınız.
Ek Bilgiler	: Kolayca alev alır. 50 ° C ve üzeri sıcaklıklarda kutu deforme olabilir ya da patlayabilir. Yangın söndürücüler koruyucu giysi giymelidir. Gerekli görülürse alan mevcut acil plana uyularak boşaltılmalıdır.

6. KAZA ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Kişisel Güvenlik Önlemleri: Koruyucu ekipman giyin. Korunmasız kişileri bölgeden uzak tutun. Havalandırma sağlayınız.

Çevresel Güvenlik Önlemleri: Dökülen maddenin su kanallarına veya yerdeki su birikintisine ulaşmasını engelleyin. Maddenin su kanallarına veya suya ulaşması durumunda yetkili kişileri bilgilendirin.

Temizleme Tedbirleri: Su ve su gibi temizleme maddeleri ile yıkamayın (temizlemeyin). Seyreltilmiş aşındırıcı çözümler kullanın. Dökülen maddeyi emici özelliğı olan bir madde ile yerden emdirin.

7. DEPOLAMA

İyi havalandırılmış alanda muhafaza ediniz ve kullanınız. Sigara içmeyiniz. Yanıcı kaynaklardan uzak tutunuz. Direkt güneş ışınlarından uzak tutunuz. Sadece orjinal ambalajında saklayınız.

8. PERSONEL GÜVENLİĞİ

El korunması : koruyucu eldiven giyiniz
Gözlerin korunması : koruyucu gözlük takınız.
Derinin korunması : koruyucu giysi giyiniz.
Havalandırma : Alanın her zaman iyi havalanmış olmasına dikkat ediniz.

9. FİZİKİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Genel Bilgi:
Yapı: Aerosol
Renk: Mamüle göre değişir.
Koku: Karakteristik
Kendiliğinden Tutuşma: Ürün kendiliğinden tutuşmaz.
Patlama Tehlikesi: Normal sıcaklıkta durağan 50°C ve üzerindeki bir sıcaklığa maruz kalması durumunda patlayabilir.
Düşük Patlama Limiti: 1,8 Vol%
Üst Patlama Limiti: 18,6 Vol%
Buharlaşma Basıncı 20°C : 5200 hPa
Özhül ağırlığı 20°C : 0,73 g/cm³
Suda çözünürlüğü : Suda çözünmez.

10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE

Şartlara göre uygulandığında tehlikesi ve tehlikeli reaksiyonları yoktur.

11. TOKSİK BİLGİ

Akut Zehirlenme .

ASETON

Ağız yolu ile LD50 5800 mg/kg

Deri yolu ile LD50 20000 mg/kg

Deride ;tahriş edici etkisi yoktur.

Gözde ;tahriş edici etkisi vardır.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Su için hafif miktarda tehlikelidir, su ve kanalizasyona karışmamalıdır.

13. BOŞALTMA TALİMATLARI

Zararlı ve toksik atıklar önceden hazırlanmış bir bölgeye talimatlara uygun olarak boşaltılmalıdır. Yönetmelik doğrultusunda yok edilmelidir.

14. TAŞIMA BİLGİLERİ

KARA YOLU NAKLİYE ADR/RID



*ADR/RID SINIFI : 2 5F GAZLARI
*TEHLİKE KODU : -
*UN-NO : 1950
*PAKAETLEME GRUBU: -
TEHLİKE ETİKETİ : 2.1
*ÜRÜNLERİN TARİFİ : 1950 AEROSOLLER
*LİMİTLİ MİKTARLAR : LQ2
*TÜNEL TAHDİT KODU D

DENİZ YOLU NAKLİYE IMDG



*IMDG SINIFI : 2,1
*UN NO : 1950
*ETİKET : 2,1
*PAKETLEME GRUBU : -
*EMS NO : F-D, S-U
*DENİZİ KİRLİTME : YOK
*UYGUN SEVKİYAT İSMİ : AEROSOLLER

HAVA YOLU NAKLİYE ICAO-TI VE IATA- DGR



*ICAO/IATA SINIFI : 2,1
*UN/ID NO : 1950
*PAKETLEME GRUBU: -
*UYGUN SEVKİYAT İSMİ : AEROSOLLER , YANICI

15. DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

Tehlike Sembolleri:



Yanıcıdır.



Zararlıdır.

Risk İfadeleri :

- R36 :Gözleri tahriş eder.
R66 : Tekrarlanan maruz kalmalar deri kuruluğuna ve çatlamlarınız neden olabilir.
R67 :Buharı baş dönmesine yol açabilir.

Güvenlik İfadeleri :

- S2 : Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
S16 : Ateşleme kaynaklarında uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.
S23 : Aerosolu solumayınız.
S24/25 : Deri ve göz ile temasından kaçınız.
S29/56 : Kanalizasyon ve su kanallarına boşaltmayınız.
S45 : Yutulması halinde acil doktora başvurunuz.
S51 : İyi havalandırılmış yerlerde kullanınız.

16. DİĞER BİLGİLER

Ürün güvenlik bilgi formunda yer alan bilgiler en son bilgiler ve bulgular doğrultusunda verilmiştir. Ürünün bizim kontrolümüz ve bilgimiz dışında başka amaçlarla ve şartlarda kullanılmasından doğacak her hangi direk ve / veya indirekt kayıp ve zararların sorumluluğunu taşımaz.

